一、睡眠模式（BRTS 引脚悬空），模块广播未连接

测试条件：3.3V 供电

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
100	8.5	206.15	8.15
100	4	165.12	6.23
100	0	126.57	4.37
100	-5	117.07	4.24
100	-9	104.82	3.56

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
200	8.5	110.71	8.25
200	4	79.92	5.18
200	0	69.12	4.30
200	-5	60.52	3.75
200	-9	53.77	3.58

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
500	8.5	52.55	8.29
500	4	33.65	5.00
500	0	30.22	4.33
500	-5	25.45	3.64
500	-9	24.60	3.42

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
1000	8.5	25.17	8.57
1000	4	18.03	5.02
1000	0	16.08	4.40
1000	-5	14.59	3.72
1000	-9	13.89	3.57

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
2000	8.5	15.25	8.76
2000	4	11.45	5.69
2000	0	10.81	4.35
2000	-5	9.36	3.74
2000	-9	9.02	3.42

二、其他

测试条件：广播间隔：200ms，发射功率：0dbm，波特率：115200，连接间隔：11.25ms。

睡眠模式，连接状态	435.06uA
睡眠模式，连接状态，模块接收数据（发包间隔 100ms，每包 10 字节）	495.15uA
串口通讯（BRTS 引脚拉低），双向数据通讯（发包间隔 100ms,每包 10 字节）	2.33mA
休眠模式（模块未连接，不广播，串口不工作）	3.75uA