一、BRTS 引脚悬空，串口关闭(RX 有效)，广播未连接

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流(mA)
100	4	434.66	13.76
100	2	405.68	12.47
100	0	393.12	11.89
100	-9	351.80	10.64
100	-18	331.60	10.34

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流(mA)
200	4	227.66	13.54
200	2	210.07	12.38
200	0	208.30	11.87
200	-9	185.99	10.66
200	-18	173.59	10.03

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流(mA)
500	4	99.89	13.49
500	2	90.18	12.30
500	0	89.04	11.89
500	-9	80.23	10.66
500	-18	74.25	9.88

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流(mA)
1000	4	51.56	13.40
1000	2	49.39	12.24
1000	0	48.19	11.81
1000	-9	42.92	10.54
1000	-18	41.27	9.83

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流(mA)
2000	4	32.50	13.40
2000	2	29.66	12.20
2000	0	29.47	11.64
2000	-9	27.71	10.57
2000	-18	25.89	9.74

二、BRTS 引脚悬空，串口关闭(RX 有效)，模块已连接

通讯条件	平均电流	峰值电流
一对一连接 发射功率：4dbm	653.42 uA	8.89 mA
一对一连接 发射功率：0dbm	640.59 uA	8.83 mA
一对四连接 发射功率：4dbm	1.98 mA	14.08 mA
一对四连接 发射功率：0dbm	1.68 mA	14.06 mA
一对一通讯，模块接收数据 发包间隔 100ms 单包 10 字节 发射功率 4dbm	750.33 uA	12.48 mA
一对一通讯，模块接收数据 发包间隔 100ms 单包 10 字节 发射功率 0dbm	570.22 uA	10.57 mA

三、BRTS 引脚接地，串口使能，模块已连接

一对一连接 发射功率：4dbm	3.92 mA	9.73 mA
一对一连接 发射功率：0dbm	3.88 mA	8.82 mA
一对四连接 发射功率：4dbm	4.85 mA	14.34 mA
一对四连接 发射功率：0dbm	4.77 mA	12.88 mA
一对一通讯，双方互发数据 发包间隔 100ms 单包 10 字节 发射功率 4dbm	4.08 mA	14.55 mA
一对一通讯，双方互发数据 发包间隔 100ms 单包 10 字节 发射功率 0dbm	4.05 mA	13.02 mA