一、睡眠模式（BRTS 引脚悬空），模块广播未连接

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA)
100	4	425 uA	13.01 mA
100	2	409 uA	12.15 mA
100	0	392 uA	11.94 mA
100	-9	362 uA	11.06 mA
100	-18	335 uA	10.49 mA

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA)
200	4	233 uA	13.45 mA
200	2	213 uA	12.05 mA
200	0	206 uA	11.76 mA
200	-9	181 uA	10.83 mA
200	-18	175 uA	10.08 mA

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA)
500	4	98 uA	13.03 mA
500	2	88 uA	12.14 mA
500	0	87 uA	11.72 mA
500	-9	83 uA	10.56 mA
500	-18	77 uA	10.14 mA

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA)
1000	4	58 uA	13.03 mA
1000	2	55 uA	11.76 mA
1000	0	53 uA	11.60 mA
1000	-9	50 uA	10.91 mA
1000	-18	46 uA	10 mA

2000	4	33 uA	12.75 mA
2000	2	32 uA	11.51 mA
2000	0	30.5 uA	11.45 mA
2000	-9	30.2 uA	10.31 mA
2000	-18	28 uA	10.07 mA

二、其他

睡眠模式，连接状态	1.66mA
睡眠模式，连接状态，模块接收数据（发包间隔 100ms，每包 10 字节）	1.82mA
串口通讯（BRTS 引脚拉低），双向数据通讯（发包间隔 100ms,每包 10 字节）	4.45mA
休眠模式（模块未连接，不广播，串口不工作）	12.26uA