一、睡眠模式（BRTS 引脚悬空），模块广播未连接

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
100	10	529.93	27.79mA
100	4	376.67	
100	0	358.61	
100	-5	300.83	
100	-10	282.48	

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
200	10	294.68	27.79mA
200	4	203.14	
200	0	186.51	
200	-5	164.33	
200	-10	155.16	

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
500	10	118.34	27.79mA
500	4	86.54	
500	0	77.41	
500	-5	75.55	
500	-10	67.19	

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
1000	10	57.23	27.79mA
1000	4	44.13	
1000	0	41.84	
1000	-5	37.85	
1000	-10	35.26	

广播间隔（ms）	发射功率（dbm）	平均电流（uA）	峰值电流（mA）
2000	10	32.18	27.79mA
2000	4	25.80	
2000	0	24.90	
2000	-5	23.89	
2000	-10	23.01	

二、其他

睡眠模式，连接状态	350.32uA
睡眠模式，连接状态，模块接收数据（发包间隔 100ms，每包 10 字节）	769.46uA
串口通讯（BRTS 引脚拉低），双向数据通讯（发包间隔 100ms,每包 10 字节）	2.85mA
休眠模式（模块未连接，不广播，串口不工作）	10.44uA